



Ultra Fine Cut

Mikroschleifpaste

servFaces Ultra Fine Cut ist ein silikonfreies Mikropoliermittel. Es ist hervorragend zur nachhaltigen Entfernung von sehr feinen Kratzern, Polierschleiern, Hologrammen und Anschliffen ab Körnung P6000 auf allen Lacksystemen geeignet. Dank ihrer speziellen Hochleistungsschleifpartikel eignet sich die Politur auch bestens für kratzbeständige Klarlacke. Durch den Einsatz spezieller, hoch homogener Schleifkörper wird ein hervorragendes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzielt. Dieses brillante Schleifergebnis kann selbst auf dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen und unter extremen Lichtbedingungen erzielt werden. Hologramme und feine Kratzer werden mechanisch beseitigt da die Politur keine Fülleigenschaften hat. Ultra Fine Cut ist rückstandslos entfernbar und sehr ergiebig.

Anwendungsgebiete:

Geeignet für Lacke an Pkw, Motorrädern, Nutzfahrzeugen etc.

Eigenschaften:

Schleifgrad: 3,0

Glanzgrad: 12,0

Anwendung:

Die Verarbeitung von Ultra Fine Cut erzielt die besten Ergebnisse mit einem Exzenterpolierer mit Zwangsrotation (mittlere bis höchste Umdrehungszahl). Selbstverständlich ist es auch möglich eine Rotationspoliermaschine zu verwenden. Wir empfehlen Ultra Fine Cut zusammen mit einem servFaces Fine Cut oder Ultra Fine Cut Polierschwamm zu verwenden. Abgetrocknete oder neue Schwämme vor Gebrauch vollständig mit Ultra Fine Cut benetzen. Ultra Fine Cut bei ausgeschalteter Maschine gleichmäßig auf der zu bearbeitenden Oberfläche verteilen und anschließend mit mäßigem Druck im Kreuzgang polieren, bis ein transparenter Film entsteht, d. h. bis das enthaltene Mikroschleifpartikel vollständig zerfallen sind. Die mit Ultra Fine Cut benutzten Schwämme nicht im Wechsel für andere Produkte verwenden. Zum kratzer- und riefenfreien Entfernen von Politurrückständen nehmen Sie am besten ein Mikrofasertuch wie das servFaces Premium Buffing Towel oder das Premium Allround Towel.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Warnhinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen auftragen und vor übermäßiger Hitze und Frost schützen.

Verarbeitungstemperatur:

+10°C bis +30°C

Lagertemperatur:

+10°C bis +25°C

Auftragsmenge:

6 bis 10 ml pro m²

pH-Wert:

Nicht bestimmt

Lagerung und Haltbarkeit:

Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10424	250 ml
SF10424.1	1000 ml

Zubehör: HSC Ultra Fine Cut Polierschwamm, Polierschwamm V3 & V4, Polierschwamm RT / V3 & V4

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.